

令和 7 年度

公 共 事 業

工 事 設 計 書

日置市

課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者				
着 工	自 令和 年 月 日			摘 要	諸 経 費 適 用 年 度	公共 令和07年度		
完 成 期 日	至 令和 年 月 日				工 種 区 分	諸経費一律		
工 事 番 号	第 号				基 礎 単 価 適 用 年 月 日	令和7年12月1日付 公共		
路 線 名 等					単 価 地 区	鹿児島②		
施 工 位 置	鹿児島県 北山町 中央通り				機 械 損 料 適 用 年 月 日	令和7年10月1日付 機械損料		
工 事 名	道路改良事業（一般）交差点改修工事			歩 掛 摘 要 年 月 日	令和7年12月 公共歩掛			
工 事 費	金			施 工 地 域 に よ る 補 正				
工 事 概 要	区画線工 実線W=0.15 L=1,1180m、破線W=0.15 L=39m、実線W0.45 L=37m、矢印・記号W=0.15 L=120m カラー舗装工 A=50m ²			環 境 改 善 費				
				契 約 保 証 に 係 る 補 正	契約保証に係る補正を行わない 工期 日間			
					円也			

sample

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
諸経費一律03	1	式			K0003	
区画線工	1	式			Y104040	
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 実線	1,180	m			S7001-0002 施 1 号	
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 破線	39	m			S7001-0001 施 2 号	
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 セブテ(横断線)	37	m			S7001-0003 施 3 号	
区画線(熔融式)設置工(手動) 線色：白色 矢印・記号・文字	120	m			S7001-0004 施 4 号	
舗装工	1	式			Y512005	
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	50	m2			S8532-0001 施 5 号	
仮設工	1	式			Y100020	
交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く)：2人 交代要員：0人	2	日			S2580-0001 施 6 号	
直接工事費計					P0000001	
諸経費一律	1	式			Q90001	

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 1 号 施工単価表 (S7001-0002) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 (実線 ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 (実線) [手間] 15cm 時間的制約無し昼間単価	1,000	m			TTB001	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 JIS K 5665 3種	570	kg			TT7104	定:j
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 JIS R 3301	25	kg			TT7111	定:j
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油					TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 =200×1=200						
[条件]						
[A] = 1 区画線区分 実線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

sample

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 2 号 施工単価表 (S7001-0001) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 (破線 ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 (破線) [手間] 15cm 時間的制約無し昼間単価	1,000	m			TTB041	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 JIS K 5665 3種	570	kg			TT7104	定:j
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 JIS R 3301	25	kg			TT7111	定:j
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	44	kg			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 =223×1=223						
[条件]						
[A] = 2 区画線区分 破線			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 1 施工幅 施工幅 15cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

sample

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 3 号 施工単価表 (S7001-0003) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 (ゼブラ(横断線) ,)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 (ゼブラ) [手間] 45cm 時間的制約無し昼間単価	1,000	m			TTB111	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 JIS K 5665 3種	1,700	kg			TT7104	定:j
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 JIS R 3301	75	kg			TT7111	定:j
接着用プライマー 区画線用	75	kg			TT7110	定:j
軽油	20	kg			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 =444×1=444						
[条件]						
[A] = 3 区画線区分 ゼブラ(横断線)			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 4 施工幅 施工幅 45cm			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

sample

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 4 号 施工単価表 (S7001-0004) 】						
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色: 白色 (矢印・記号・文字)						1,000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間] 15cm換算 時間的制約無し昼間単価	1,000	m			TTB121	
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白 JIS K 5665 3種	570	kg			TT7104	定:j
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 JIS R 3301	25	kg			TT7111	定:j
接着用プライマー 区画線用	25	kg			TT7110	定:j
軽油	100	L			TT0002	定:j
諸雑費	5	%			T#01	参:j
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
補正係数=1.00×1.00=1 単価 =502×1=502						
[条件]						
[A] = 4 区画線区分 矢印・記号・文字			[B] = 1 線色 白色			
[C] = 5 施工幅 施工幅 15cm換算			[D] = 1 塗布厚 塗布厚 1.5mm			
[E] = 1 施工場所区分 供用区間			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合 排水性舗装でない場合			
[G] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[H] = 1 時間的制約 無			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-1-①-1						

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 5 号 施工単価表 (S8532-0001) 】						
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-301 標準市場単価×加算率補 計	100	m ²			TTA514	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
加算率・補正係数 = (1 + 20/100) × 1 × 1 × 0.9 × 1 × 1 × 1 × 1 = 1.08						
[条件]						
[A] = 14 規格・仕様区分 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301			[J] = 9 施工規格区分 樹脂系すべり止め舗装 100m2未満			
[C] = 1 時間的制約の有無 時間的制約ヲ受ケイ場合			[K] = 1 夜間作業の補正 夜間作業をしない			
[E] = 1 階段ステップ部の補正 一般部の舗装			[F] = 2 施工する舗装面種別 既設アスファルト舗装			
[G] = 1 トップコートの有無 トップコート有			[H] = 1 施工幅員 1.0m超え			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-⑦-1						

sample

伊集院地域市道区画線設置工事 (7-7工区)

【 第 6 号 施工単価表 (S2580-0001) 】

交通誘導警備員B 配置人数(交代要員除く) : 2人
 (交代要員 : 0人 ,)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	2	人			TR2580	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 職種 交通誘導警備員B			[B] = 2.000			配置人数(交替要員除く)[人/日]
[C] = 0.000 交替要員[人/日]			[D] = 1			積算基準書ページ II-5-21-1

sample